

产品型号	
	T8e
产品图片	
	
光学参数	
产品类型	便携型
投影技术	DLP
显示芯片	TI 0.45"
亮度	200-250 Lumens (安华P1光机) 300-350 Lumens (安华S2光机)
对比度	1000:1
亮度均匀值	90%
色域	90% NTSC
标准分辨率(dpi)	WXGA (1280*800)
兼容分辨率(dpi)	1920*1080
光源类型	R/G/B 3色LED光源
灯泡寿命	20000小时
投影参数	
变焦方式	电动对焦
投影比	1.2:1
投影距离	0.5M-3M
镜头偏移量	100%
投影尺寸	0.3M-∞
屏幕比例	16:10(原始)/ 4:3, 16:9(兼容)
梯形校正	手动+自动 垂直: ±40度
HDMI兼容性	576i、576p、480i、480p、720i、720p、1080i、1080p、1920x2160
视频兼容性	SDTV (480i, 576i) EDTV (480p, 576p) HDTV (720p, 1080i/p)

3D格式兼容性	720P/44.954KHz/59.9Hz-FP(帧封装格式) 720P/45KHz/60Hz-FP(帧封装格式) 720P/37.5KHz/50Hz-FP(帧封装格式) 1080P/26.972KHz/23.9Hz-FP(帧封装格式) 1080P/27KHz/24Hz-FP(帧封装格式) 1080i/33.715KHz/59.9Hz-SBSH(左右并排格式) 1080i/33.750KHz/60Hz-SBSH(左右并排格式) 1080i/28.125KHz/50Hz-SBSH(左右并排格式) 1080P/26.972KHz/23.9Hz-TNB(上下格式) 1080P/27KHz/24Hz-TNB(上下格式) 720P/44.954KHz/59.9Hz-TNB(上下格式) 720P/45KHz/60Hz-TNB(上下格式) 720P/37.5KHz/50Hz-TNB(上下格式)
流媒体视频格式兼容性	MPEG-1/2 1080P30fps MPEG-4 1080P30fps DivX 3/4/5/6 1080P30pfs Real Video 8/9/10 1080P30pfs Google VP8 1080P30pfs VC-1 1080P30fps AVS+ 1080P30fps H.263 1080P30fps H.264 1080P30pfs H.264 MVC 1080P30fps H.265 1080P60pfs
流媒体音频格式兼容性	MPEG-1/2/3.5 Audio Layer1/2/3 WMA Version4, 4.1, 7, 8, 9, wmapro WMV MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM APE Ver. 3.95, 3.97, 3.98, 3.99 OGG Audio Q1~Q10 FLAC Audio Compress Level 0~8 AAC Audio MAIN, ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE AMR Audio AMR-NB AAC Audio AAC-ADTS-LC
流媒体图片格式兼容性	JPG/BMP/PNG/GIF Supports up to 8192X8192(per channel 8 bits)or 4096x8192(per channel 16 bits)pixel image
系统配置	
处理器	Quad core Cortex-A7 1.2G
GPU	Mali 450 MP2
操作系统	Android 4.4
系统内存	1GB
机身内存	8G Bytes
WLAN	802.11 a/b/g/n (2.4G+5.8G双频, 2T3R300M)
蓝牙	BT4.0 (支持音频和数据交互)

特色功能	
网上冲浪	√
网络视频	√
办公软件	word、excel、ppt、pdf
多屏互动	小窝投屏（Android、IOS、Windows）
3D视频播放	3D SBS、3D TNB、蓝光（支持3D转2D）
开机动画自定义	√
互动屏保自定义	√
开机方式选择	√
开机视频播放	√
桌面版本	娱乐模式、简易模式
系统升级	网络升级/本地升级（网络更新自动提醒）
基本功能	
红外遥控	√
无线遥控	选配
语音搜索	选配
触控面板	多点触摸板操作
2.4G鼠标或空鼠	支持
语言	简中
自动信源侦测	√
自动图像翻转	√
自动梯形校正	√
过热保护	√
风扇故障保护	√
智能散热控制	√
图像比例切换	4:3/16:9/16:10/图像等比例缩放/水平缩放/垂直缩放
电源模式管理	自动、标准、暖色、冷色、节能、音乐
定时开关机	√
低电量报警	√
电量检测及显示	√
USB 5V OUT	√
输入接口	
HDMI/MHL	HDMI-A*1（HDMI-1.4a/MHL-2.1）
AV	3.5mm耳机头*1
Mirco SD	Mirco SD*1
USB HOST	USB 2.0*1、USB 3.0*1
其它	以太网接口
输出接口	
Earphone	3.5mm耳机立体声*1（兼容S/PDIF输出）
其它参数	
安装方式	前投、背投、背投吊装、前投吊装
产品尺寸	153*120*31mm
重量(kg)	0.5kg
电气规格	
电源	19V
功耗(W)	标准模式：26W；节能模式：16W；
噪音(dB)	标准模式：28dB；节能模式：22dB；
内置喇叭	2.2W*1

内置电池	11.1V 3500mA/h
环境参数	
工作温度(°C)	0-35° C
工作湿度	10%-90%(无凝结状态)

CVIM